

HKE-L



Artikel-Nr.:
 13 mm Bandbreite - 12603
 16 mm Bandbreite - 12604
 19 mm Bandbreite - 12408



Kombiniertes Umreifungsgerät für Stahlband

Das manuelle Allround-Talent

Wer täglich mit einem manuellen Umreifungsgerät arbeitet, weiß mit der Zeit, worauf es in diesem Segment ankommt: Solch ein Gerät sollte ein ergonomisches Design haben und minimalen Kraftaufwand bei der Verschlussbildung erfordern.

Zudem sollte es überall einsetzbar sein. Das HKE-L macht es möglich: dank seiner speziellen Messerbewegung, bei der die drei Einstanzen kurz nacheinander statt gleichzeitig erfolgen.

Des Weiteren überzeugt es durch sein geringes Gewicht von nur 3,2 kg, das es zum leichtesten Gerät seiner Klasse macht und ihm hervorragende Handlingeigenschaften verleiht. Das HKE-L kann drei Bandbreiten und Standard- sowie Hochleistungsbänder meistern.

Doch nicht nur im Praxiseinsatz, sondern auch bei der Wartung ist dieses Gerät besonders nutzerfreundlich und besticht durch den einfachen Tausch von Verschleißteilen. Ein echter Allrounder eben..

Technische Daten

Antriebsart Spannen	Manuell
Spannkraft	bis ca. 6.000 N
Antriebsart Verschließen	Manuell
Abmessungen	475 x 115 x 190 mm (L x B x H)
Gewicht	3,2 kg

Band/Verschluss

Bandtyp	Stahlband
Band	Automatenband bis ca. 900 N/mm ² Zugfestigkeit MEGABAND® bis ca. 1.100 N/mm ² Zugfestigkeit
Bandbreite	13, 16, 19 mm
Banddicke	0,40 - 0,60 mm 0,40 - 0,63 mm (für MEGABAND®)
Verschlussart	Hülsenlos-Stanzverschluss
Verschlussfestigkeit (abhängig von der Bandqualität, Bandabmessung)	bis zu 75% der Bandbruchlast

Mindest-Auflagefläche

Gerades / Flächiges Packstück	150 mm
-------------------------------	--------

Anwendungen

Umreifen flächiger Packstücke (z.B. palettierter Ladungen) für den mobilen Einsatz.